

# PYRO-TECH

## SECURITE FEU

PYRO-TECH a été testée et certifiée selon les normes d'essai feu en vigueur. Le siège PYROSEAL assure une étanchéité en ligne avant et après un incendie.

### TECHNOLOGIE

Triple Excentration  
Double Excentration (DN ≤ 125)



- ✓ Platine normalisée selon EN ISO 5211
- ✓ Presse étoupe ajustable
- ✓ Garniture graphite
- ✓ Paliers traités contre la friction, sans besoin de maintenance
- ✓ Siège remplaçable pour une maintenance aisée
- ✓ Butée mécanique de fermeture pour la protection du siège



Papillon profilé pour un coefficient de débit (Kv) majoré (\*)




Vannes testées à 100% pour une étanchéité garantie



Suivi et Conseil, assistance technique pour un service premium

(\*) Selon les conditions de service, importantes économies d'énergie

Siège Pyroseal R-PTFE / métal



### PERFORMANCES



Les pressions et températures maximales dépendent de la relation pression/température et de la nature du fluide.

## CONSTRUCTIONS

<b>Corps</b>	Acier		Inox	
<b>Siège</b>	R-PTFE + Inconel (DN 50 à 125) – R-PTFE + Inox 1.4843 (DN150 à 300)			
<b>Papillon</b>	INOX A351 CF8M (DN50 à 125) – INOX X21Cr13 (DN150 à 300)		INOX A351 CF8M	
<b>Garniture de Presse-étoupe</b>	Graphite		Graphite	
<b>Type de corps</b>	Oreilles de Centrage	Oreilles Taraudées	Oreilles de Centrage	Oreilles Taraudées
<b>Type de manœuvre</b>	Levier aluminium, réducteur manuel, motorisation électrique et pneumatique			

### Conception

- Conception selon la norme EN 593
- Face à face selon la norme EN 558+A1 base 20
- Faces de brides et emboîtements selon la norme EN 1092-1

### Étanchéité

- Conforme à la norme EN 12266-1 Taux A

### Agréments

- DESP 2014/68/UE
- Sécurité Feu BS6755 Part 2

### Principales options

- Construction ATEX
- Papillon CF8M sur version corps acier DN150 à 300
- Axe et pivot en 1.4462 (U45N)
- Brides RF ou FF, emboîtements simples/doubles, mâles/femelles
- Emissions fugitives ISO 15848-1 classe A
- Montage sans graisse ou avec graisse spéciale oxygène
- Soupape de décompression sur papillon
- Certificat de conformité à la commande / certificat matière /certificat d'étanchéité EN 10204 types 2.1, 2.2, 3.1 et 3.2



ATEX



Oreilles de centrage



Oreilles taraudées



Manœuvre par levier aluminium

Motorisation électrique

Manœuvre par réducteur manuel

Manœuvre pneumatique

## CARACTERISTIQUES

Composants	Matières	Caractéristiques	Avantages
<b>Corps</b>	A216 WCB	<b>Excellente résistance mécanique et revêtement primaire anticorrosion.</b>	<b>Sécurité des biens et des personnes</b>
	A351 CF8M	<b>Excellente résistance à la corrosion et aux basses températures.</b> Cette nuance d'acier inoxydable est également compatible avec le <b>contact alimentaire.</b>	
<b>Siège</b>	R-PTFE + Inconel 718 R-PTFE + Inox 1.4843	Ces matériaux présentent une <b>excellente résistance à la corrosion et aux températures élevées.</b> Ils permettent également de répondre aux exigences <b>sécurité feu.</b>	<b>Étanchéité durable</b>
<b>Papillon</b>	A351 CF8M X21Cr13	Ces nuances d'acier inoxydable présentent une <b>excellente résistance à la corrosion et aux températures extrêmes.</b> Le <b>CF8M</b> répond également aux exigences du <b>contact alimentaire.</b>	<b>Grande plage d'utilisation</b>
<b>Axe et Pivot</b>	1.4021 / 1.4028 (Inox 13% Cr) 1.4542 (17-4-PH)	Les axes et pivots bénéficient de l' <b>excellente résistance mécanique</b> et de la <b>bonne tenue à la corrosion</b> de ces types d'acier inoxydable.	<b>Intégrité durable de la ligne d'arbre</b>
<b>Garniture de presse-étoupe</b>	GRAPHITE	Ce matériau minéral assure une <b>étanchéité parfaite vers l'extérieur.</b>	<b>Étanchéité durable vers l'extérieur</b>
<b>Bague Palier</b>	THERMOPLASTIQUE COMPOSITE	Ces paliers sont <b>insensibles à la corrosion</b> et permettent un <b>grand nombre de manœuvres sans maintenance.</b>	<b>Stabilité du couple</b>



Économie d'Énergie

43%

d'augmentation moyenne du Kv par rapport à un axe monobloc traversant.